

## Diamant Super Fire

### Empfohlene Versicherungssummen:

- gewerblich ohne EMA bis CHF 150'000,-
  - mit EMA bis CHF 300'000,-
  - privat ohne EMA bis CHF 300.000,-
  - privat mit EMA bis CHF 600.000,-
- (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)



### Zertifizierung:

Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 3 (VSÖ)

Feuerschutz: LFS-30 P gemäss EN-15659BG (ECB-S)

**Sicherheitsmerkmale:** Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch. Gesamtstärke Tür: 125 mm, Wandstärke: 45 mm. 3-seitiger Verschluss, Schloss bohrgeschützt, Hintergreifschiene Türbänderseitig, Scharniere aussenliegend, 180° Öffnungswinkel. Serienmässig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)

**Bohrungen:** 1 Bohrung im Boden  
(durchgebohrt, Ø 15 mm)

### Beschlag

- Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

### Ausstattung:

- Innentresor (H 190 x B 510 x T332 mm)  
herausnehmbar mit Zylinderschloss
- EMA-Vorbereitung

### Sonderausstattung möglich gegen Aufpreis (Nachträgliche Montage nicht möglich):

- Teleskop-Fachboden
- Teleskop-Hängeregistraturen

**Lackierung:** RAL 7035 Hellgrau



DO-160 IT Fire  
mit EL

**Schlossvarianten:**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <b>Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse B</b>                         | <b>Elektronisches Sicherheits-schloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision)</b>        | <b>Mechanisches Zahlenkombinationsschloss EN 1300 Klasse B</b>                    |

| Modell           | Art. Nr. DB | Außenmasse mm<br>H x B x T | Innenmasse mm<br>H x B x T | Durchgangslichte | kg  | Fachboden | Bolzenanzahl | Vol. Liter |
|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----|-----------|--------------|------------|
| DO 50 IT Fire    | T05929      | 500x510x510*               | 410x420x340                | 410x307          | 219 | 1         | 8            | 59         |
| DO 60 IT Fire    | T05931      | 610x680x510*               | 520x590x340                | 520x477          | 309 | 1         | 8            | 104        |
| DO 65 IT Fire    | T05933      | 670x510x510*               | 580x420x340                | 580x307          | 270 | 1         | 9            | 83         |
| DO 100 IT Fire   | T05935      | 1010x680x510*              | 920x590x340                | 920x477          | 449 | 2         | 9            | 185        |
| DO 130 IT Fire   | T05937      | 1320x680x510*              | 1230x590x340               | 1230x477         | 559 | 2         | 9            | 247        |
| DO 130-L IT Fire | T05939      | 1320x850x510*              | 1210x740x330               | 1210x627         | 719 | 3         | 10           | 295        |
| DO 165 IT Fire   | T05941      | 1660x850x510*              | 1550x570x330               | 1550x457         | 747 | 4         | 11           | 292        |

\*Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Aussentiefe um 60 mm.