Feuerschutztresor SYDNEY

Diese Feuerschutztresorserie im modernen Design zeichnen sich durch eine bequeme Handhabung und zuverlässige Funktionsweise aus.

Feuerwiderstand LFS 60 P zertifiziert nach ECB S EN 15659 d. h., dass der Safe für eine Stunde beflammt wird und dabei darf der Innenraum des Safes, die Temperatur von 170°C nicht übersteigen.

Die Tür, sowie auch der Korpus ist doppelwandig und mit Feuerschutzbeton befüllt. Die massiven Riegelwerksbolzen sorgen für eine optimale Sicherheit.

Zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen sind die Modelle Sydney 40 & 55 im Innenraum an der Oberseite mit einer herausnehmbaren Schublade ausgestattet.

Die Modelle Sydney 65 & 140 beinhalten ein fixes verschliessbares Innenfach, welches sich bei Modell 65 an der Oberseite und bei Modell 140 an der Unterseite im Innenraum befindet.
Ebenso sind diese Modell mit einem Panikverschluss ausgestattet, d. h. die Tür verriegelt beim Schliessen automatisch.

1 Bohrung am Boden (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)

Hochwertiges Elektronikschloss
vorstehend mit Batteriebetrieb
(4 x 1,5 V Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe: RAL 7024 Graphitgrau

Sydney 140

Modell	Art.Nr.	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Durch-gangs-lichte	Gewicht kg	Vol. Lit.	Fach-boden	Schub-laden-höhe
Sydney 40*	T05436	320 x 445 x 450	210 x 340 x 290	210 x 340	38	21	-	40
Sydney 55*	T05437	515 x 445 x 450	405 x 340 x 290	410 x 300	54	41	1	40
Sydney 65**	T05438	715 x 485 x 475	525 x 345 x 300	530 x 330	86	55	1	85
Sydney 100**	T05924	970 x 565 x 450	785 x 425 x 450	690 x 370	138	108	1	85
Sydney 120**	T05925	1255 x 710 x 580	1035 x 545 x 420	890 x 470	290	262	2	135
Sydney 140**	T05439	1390 x 710 x 625	1170 x 545 x 405	1170 x 470	332	260	2	135

Anmerkung: Außenhöhe inkl. Sockel, Außentiefe inkl. Beschlag, Innenhöhe und Volumen inkl. Schublade
* Drehgriff
** Handhebel